#Labocosmetica
LABORATORIO ITALIANO COSMETICI AUTO DAL 1965

PFAS FREE

# ÈNERGO

## MINERAL STAIN REMOVER

Elimina contaminazioni di calcare

Elimina la contaminazioni da piogge acide

## DESCRIZIONE

► Rimuove da vetri e carrozzeria residui di calcare e di piogge acide, accorciando sensibilmente i tempi di decontaminazione.
►Aiuta il detailer in uno dei compiti più ardui, la rimozione delle tracce di calcare dalla vernice.
►La sua speciale formula gel permette una facile e agevole applicazione diretta solo nei punti in cui necessita.
►Grazie alle sue caratteristiche formulative, può essere usato come preparatore al nano coating sui vetri per sgrassarli e purificarli.
►Ricercato, sviluppato e testato approfonditamente dai laboratori Mafra in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

## MODO D'USO

ENERGO è possibile utilizzarlo in modalità spray, se necessario diluendolo in base alla gravita delle contaminazioni aiutandosi nella lavorazione con un Pad applicatore o un pennello a setole morbide cosi da sfruttare al meglio l'azione decontaminante. Erogare il prodotto sull'area da trattare nella diluizione preferita facendo attenzione di operare su superficie fredda, lasciare per qualche istante in posa il prodotto e successivamente lavorarlo con un Pad applicatore o pennello con dei movimenti leggeri ed a lavorazione terminata eliminare i residui con getto d'acqua o una microfibra umida. Evitare la posa prolungata su supporti in vetro ed effettuare le operazioni lontano da fonti di calore.

In presenza di forti ed estese macchie di calcare che non sono state rimosse dal nostro PURÌFICA, applicare ÈNERGO - diluito da puro a 1:5 - su un guanto e passarlo a macchina bagnata, al riparo dal sole, un pannello alla volta e risciacquando; se invece, dopo aver effettuato questo passaggio, rimarranno degli spot di calcare, applicare ÈNERGO puro a piccole gocce direttamente sulla superficie oppure versarlo su un dischetto di cotone ponendolo sulla carrozzeria e lasciandolo agire per 5 minuti massaggiando con movimenti circolari. Passare poi con una microfibra umida. ÈNERGO non danneggia le vernici e le parti in plastiche, ma in presenza di vernici delicate, morbide o monostrato si consiglia di procedere con cautela evitando di usare il prodotto puro per evitare la comparsa di aloni.

## ACCESSORI

Spray

## DILUIZIONI

**Forti e datate contaminazioni**

Puro

**Contaminazioni medie o decontaminazione vetri**

1:5

**Contaminazioni lievi**

1:10

## SUPERFICIE

Cerchi

Vetri

Carrozzeria,emblemi e scritte

Alluminio ed inserti cromati

## VEICOLI

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| **Stato fisico** | Liquido viscoso |
| **Valore del pH a 20°C** | 1 |
| **Densità a 20°C** | 1,03 g/cm$^3$ |
| **Solubilità in acqua** | Completamente miscibile |

## FORMATI DISPONIBILI

| Codice | Formato | | |
|---|---|---|---|
| **LAB08** | Flacone da 250ml | 6 | 252 |
| **LAB69** | Tanica da 4500ml | 4 | 32 |

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L'ETICHETTA.