



SÀTINO

MATTE SHAMPOO



Elevato potere schiumogeno



pH Bilanciato



Certificazione VDA



DESCRIZIONE

- ▶ Shampoo con elevato potere detergente, ideale per vernici opache o wrappate.
- ▶ Lascia sulla carrozzeria un'efficace protezione contro i raggi UV della durata di almeno 2 settimane.
- ▶ Prodotto self-drying, facilita nettamente la fase successiva di asciugatura.
- ▶ Caratterizzato da un elevato potere lubrificante, è totalmente sicuro sulle cere applicate
- ▶ Lascia inalterata la setosità della carrozzeria nel totale rispetto della finitura opaca.
- ▶ Grazie alla sua facilità di risciacquo, previene la formazione di striature e aloni in fase di asciugatura.
- ▶ La presenza di sequestranti, il cui scopo è sottrarre dall'acqua le particelle di calcio e magnesio che interferiscono sulla resa del prodotto lasciando i tensioattivi liberi di operare al meglio, lo rendono indispensabile anche su vernici normali in presenza di acque dure, per il normale lavaggio di mantenimento.
- ▶ Ricercato, sviluppato e testato approfonditamente dai laboratori Mafra in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

MODO D'USO

SÀTINO è estremamente concentrato e particolarmente efficace già in diluizione 1:60 - 1:100. Lavare il veicolo utilizzando un guanto in microfibra, successivamente risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno in microfibra. Tutte le referenze della linea #Labocosmetica beneficiano della grande esperienza maturata da Mafra nell'ambito della certificazione ISO 14001: le sue linee guida, infatti, prevedono una progressiva minimizzazione dell'impatto ambientale dei prodotti e del consumo d'acqua.

Utilizzare SATINO miscelandolo, in base alla diluizione preferita, con 5L d'acqua circa nel secchio COMODO e successivamente muniti di guanto in microfibra iniziare il lavaggio della vettura con la tecnica 2 secchi. Iniziare la fase di lavaggio partendo dall'alto verso il basso ed risciacquare frequentemente il guanto così da espellere eventuali detriti.

Lavorare con movimenti lineari senza alcuna pressione sulla superficie così da evitare la creazione di ulteriori difetti.

ACCESSORI



Doppio secchio

DILUIZIONI

Sporco ostinato

Sporco medio



1:60



1:80

Sporco moderato



1:100

SUPERFICIE



Macchia opaca wrappata



Carrozzeria e plastiche



Parti in Alluminio

VEICOLI



CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido incolore
Valore del pH a 20°C	3
Densità a 20°C	1,04 g/cm ³
Solubilità in acqua	Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI

Codice

Formato



LAB05	Flacone da 500ml	6	168
-------	------------------	---	-----

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L'ETICHETTA.