



PERFECTASiO2

CERAMIC QUICK DETAILER



Lucentezza
estrema



Protezione
extra



Barriera
Idrofobica



DESCRIZIONE

- **Protezione sigillante** grazie alla presenza di polimeri silossanici SiO₂ e TiO₂, dona alla superficie trattata un'inconfondibile gloss vitreo che farà risaltare le forme della carrozzeria.
- **Scudo protettivo** incredibile capacità autopulente che respinge lo sporco, polvere, acqua e raggi UV creando uno scudo protettivo mantenendo la tua auto più pulita a lungo. La sua durata è garantita fino a 3 lavaggi con shampoo neutro.
- **Pulitore rapido ceramico** può essere utilizzato per migliorare la lucentezza della vernice e rimuovere lo sporco leggero, sia come spray ceramico quando si ha la necessità di incrementare sia il gloss che l'effetto idrofobico.
- **Ideale per il mantenimento post coating** mantiene inalterate e prolunga nel tempo le capacità idrofobiche di beading e sheeting dei trattamenti sigillati o nano precedentemente applicati.

CONSIGLI PER L'USO

- **Preparazione:** Lava accuratamente l'auto se necessario rimuovi eventuali decontaminazioni come quelle ferrose con il nostro prodotto SIDERO.
- **Step 1:** Agita bene il flacone. Lavora su superfici verniciate bagnate o asciutte in un'area non più grande di mezzo metro.
- **Step 2: Per Auto Asciutte.** Erogare con parsimonia direttamente sulla superficie e stenderlo con un panno in microfibra a pelo corto, senza esercitare alcuna pressione, terminando il lavoro con un ulteriore passaggio di finitura con un panno in microfibra a pelo lungo, pulito e asciutto.
- **Step 2: Per Auto Bagnate.** Spruzzare direttamente sulla vernice e stendere con il panno in microfibra "SUPER DRYER". Due o tre spruzzi per area sono sufficienti e non più di due su aree più piccole.
- **Step 3: Rifinitura.** Utilizza un panno in microfibra di alta qualità pulito e lucida a specchio prima di passare a un'altra area di verniciatura. Serviti di più panni in base alla necessità. È possibile applicare una seconda mano, ma bisognerà attendere 24 ore tra un'applicazione e l'altra. La catalizzazione completa del prodotto avviene dopo 12 ore.

AVVERTENZE

Non usare alla luce diretta del sole o se la vernice è calda al tatto. Per ottenere i migliori risultati non applicare a temperature superiori a 25°C. Può essere utilizzato su vernici bagnate, ma per ottenere i migliori risultati, si consiglia di applicarlo su di una superficie asciutta.

ACCESSORI



Spray



Panno a pelo corto e a pelo lungo

DILUIZIONI



Puro

SUPERFICIE



Carrozzeria

VEICOLI



CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido bianco
Valore del pH a 20°C	7
Densità a 20°C	1,00 g/cm ³
Solubilità in acqua	Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI

Codice	Formato		
LAB103	Flacone da 500ml	4	168

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L'ETICHETTA.

