




# #FIERO

ГРУНТОВКА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПОВТОРНОЙ ОТДЕЛКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ S.A.M (САМОФОРМИРУЮЩИЙСЯ МОНОСЛОЙ) ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОКРЫТИЯ



Резка при низкой скорости



Технология Холодной резки



Легко удалять

## ОПИСАНИЕ

- ▶ Не содержит смоляных наполнителей и восков.
- ▶ Значительно сокращает время работы.
- ▶ Нет необходимости ждать перед нанесением покрытия.
- ▶ Совместим со всеми покрытиями.
- ▶ Естественный блеск: не выцветает под УФ-лампами или после использования IPA.
- ▶ Совместим с покрытиями, для отверждения которых требуются УФ-лампы.
- ▶ Идеальное зеркальное покрытие даже на сверхчувствительных поверхностях.
- ▶ Сбалансированный срез для устранения микроследов, создаваемых компаундом.
- ▶ С технологией "SAM Technology": обеспечивает лучшую адгезию с любым покрытием.
- ▶ Высокая производительность без пыли, без запаха и с низким содержанием ЛОС.
- ▶ #FIERO - это инновационная и изысканная грунтовка на водной основе без воска и силиконов. Не закрывает дефекты, а устраняет их, оставляя на обработанной поверхности чистое и истинное покрытие с экстремальным, глубоким блеском, создавая идеальные условия для нанесения нанокерамических покрытий.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОДУШЕЧКИ



yellow pad



black pad

▶ Наша грунтовка предназначена именно для подготовки поверхности к следующему этапу нанесения покрытия благодаря инновационной технологии S.A.M. (Self Assembled Monolayer - самоформирующийся монослой), гарантирует прочную и долговечную связь между поверхностью и нанесенным нанокерамическим покрытием, включая наш герметик #CUPIDO. Традиционные грунтовки, в которых используются смолы и наполнители для достижения превосходного финишного покрытия, требуют длительного времени для сцепления с краской, обычно от 6 до 12 часов!

▶ С #FIERO этого не произойдет, так как он позволяет наносить выбранное покрытие сразу после финишной обработки, что экономит много времени. #FIERO - сверхнадёжное отделочное средство, которое не боится IPA и совместимо со всеми покрытиями, требующими использования УФ-ламп, без потери блеска.

▶ #FIERO не содержит ни смол, ни наполнителей, ни восков, его формула состоит из тщательно подобранных синтезированных абразивов, которые адаптируются к поверхности благодаря инновационной технологии "Adaptive Abrasive Technology".

▶ Эта технология позволяет добиться неизменно идеального и чистого покрытия как на мягких, так и на твердых лаках.

▶ #FIERO позволяет сократить время обработки на любом типе краски и проявляет свои максимальные отделочные возможности на чувствительных поверхностях, таких как «рифлоу», мягкие и липкие поверхности. В случае твердых или керамических поверхностей позволяет завершить работу всего за 2 этапа в сочетании с компаундом нашего производства #AUDACE. По этим причинам #FIERO - это решение, которое так долго искали специалисты по уходу за автомобилем.

## СКОРОСТЬ



**Орбитальный станок:**

- Подготовка: скорость 1
- Начало резки: скорость 3
- Полный срез: скорость 5



**Ротационный станок:**

- 400-600 об/мин
- 1000-1200 об/мин

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Орбитальный станок



Ротационный станок

Один шаг с Гибридной Подушкой

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью орбитального станка равномерно распределите продукт с постоянной скоростью 4,5 на участке 40x40 см, пока не закончится грунтовка. Рекомендуется подушечка средней мягкости желтого цвета или мягкая черного цвета.

## ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА



## ОСОБЕННОСТИ

Физическое состояние	Пастообразное белого цвета
Значение pH при 20°C	7,8
Плотность при 20°C	1,05 г/см <sup>3</sup>
Растворимость в воде	Полностью смешивается

## ПОВЕРХНОСТЬ



Кузов  
Стойки



Чувствительные  
краски

## ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ

Код	Формат		
LAB64	Флаконт 250 г	6	168
LAB65	Флаконт 500 г	6	145

ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА СМ. В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ НА ЭТИКЕТКЕ.