



#PERFECTA SiO2

СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ
ОЧИСТКИ КЕРАМИКИ
ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ФОРМУЛА



Экстремальный
блеск



Дополни-
тельная
защита



Гидрофобный
Барьер



ОПИСАНИЕ

- ▶ **Герметичная защита** благодаря наличию силиконовых полимеров SiO2 и TiO2 придает обработанной поверхности неповторимый стеклянный блеск, который будет выделять кузов.
- ▶ Невероятная способность **самоочистке**, отталкивающая грязь, пыль, воду и ультрафиолетовые лучи, создавая защитный экран, который дольше сохраняет чистоту вашего автомобиля. Его хватает на 3 мытья с нейтральным шампунем.
- ▶ **Керамический** быстродействующий очиститель можно использовать для улучшения блеска краски и удаления легких загрязнений, а также в качестве керамического спрея, когда необходимо увеличить и блеск, и гидрофобный эффект.
- ▶ **Идеально подходит для ухода после нанесения покрытия**, сохраняет и продлевает гидрофобные свойства каплеобразования и листового покрытия ранее нанесенных герметиков или нанопокровтий.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- ▶ **Подготовка:** Тщательно вымойте автомобиль, если необходимо, удалите любые загрязнения, например, с помощью нашего средства #SIDERO.
- ▶ **Шаг 1:** Хорошо встряхните флакон. Работайте на влажных или сухих окрашенных поверхностях на площади не более полуметра.
- ▶ **Шаг 2: Для сухих автомобилей.** Нанесите экономно непосредственно на поверхность и распределите салфеткой из микрофибры с коротким ворсом, не надавливая, после чего пройдитесь еще раз чистой, сухой салфеткой из микрофибры с длинным ворсом.
- ▶ **Шаг 2: Для мокрых автомобилей.** Распылите непосредственно на краску и распределите с помощью салфетки из микрофибры "SUPER DRYER". Достаточно двух-трех опрыскиваний на поверхность, а на небольших участках - не более двух.
- ▶ **Шаг 3: Финишная обработка.** Используйте чистую высококачественную ткань из микрофибры и отполируйте до блеска, прежде чем переходить к другому участку покраски. Используйте больше салфеток по мере необходимости. Можно нанести второй слой, но между нанесениями должно пройти 24 часа. Полное каталирование продукта происходит через 12 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте под прямыми солнечными лучами или если краска горячая на ощупь. Для достижения наилучших результатов не применять при температуре выше 25°C. Его можно использовать на влажных красках, но для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить его на сухую поверхность.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Спрей



Ткань с
коротким
ворсом и
длинным
ворсом

РАЗВЕДЕНИЕ



В чистом
виде

ПОВЕРХНОСТЬ



Кузов

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА



ОСОБЕННОСТИ

Физическое состояние	Белая жидкость
Значение pH при 20°C	7
Плотность при 20°C	1,00 г/см ³
Растворимость в воде	Полностью смешивается

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ

Код	Формат		
LAB103	Флакон 500 мл	4	168

ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТА СМ. В ПАСПОРТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ НА ЭТИКЕТКЕ.

